

BLOC – PUERTA CORTAFUEGO Marco METALICO 1 HOJA Ei 302-B/C-5/27 db.

Ensayo / Certificado
Expediente nº 06/32300347 EUROCLASES Categoria B APPLUS

Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U



DESCRIPCION

MARCO – composición:

Preferido de pino aferrado a pared.
Cercos o MARCO METALICO de 70 a 155 mm
Tapetas o tapajuntas de MDF 70x10 mm
Burlite acústico – intumescente, encastrado en el cerco o batiente

HOJA – composición:

Núcleo interior aglomerado de 35 mm
Cantos Perimetrales de MDF recercados con Palusol de 35x2 mm
Acabado a dos caras con tablero de partículas de 5mm

MEDIDAS HOJA:

Ancho: de 400 mm hasta 1220 mm
Altura: De 1400 mm hasta 2340 mm
Grueso 45 mm
Peso 28 kg/m² (Aprox.)

MEDIDAS BLOC:

516 mm hasta 1340 mm
1430 mm hasta 2490 mm
70 mm hasta 155 mm
37 Kg/m² (Aprox.)

HERRAJES:

4 Pernos acero inoxidable de 100x86 mm
1 cerradura de pestillo y llave – antipánico-sin cilindro (no suministradas)
Posibilidad de incorporar todo tipos de cerraduras
Muelle cierra-puertas atornillado por superficie de la hoja (no suministrado)
Posibilidad de incorporar todos los tipos de cierra-puertas

ACABADOS DE HOJA Y MARCO:

Fibras en crudo – Fibras pre-pintadas – Chapado en madera
Natural – Lacado – melaminado o estratificado
Acabados especiales según decoración

OPCIONES:

Cierre estanco parte inferior hoja suelo tipo guillotina
Muelle oculto embutido en hoja
Composiciones de chapa de madera
Molduras y paneles en la hoja, composiciones de chapa de madera

ACRISTALAMIENTO:

Posibilidad de incorporar cristales redondos, cuadrados o rectangulares con medidas máximas de 0,7 m²

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.

