

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
 U_w desde 1,8 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE- Apto para zonas climáticas*:
 α A B C D E

* En función de la transmitancia del vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **30 mm.**

Máximo aislamiento acústico: **Rw = 39 dB.**

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):

Clase 9A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):

Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,20 x 1,18 m. 2 hojas.

SECCIONES	Marco 45 mm Hoja 53 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Ventana 1,5 mm Puerta 1,7 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1.500 mm Alto (H) = 2.400 mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	120 Kg.

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ACABADOS	<p>Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat >60 micras</p> <p>Lacado imitación madera Según sello Qualideco</p> <p>Anodizado Según sello Ewwa Euras Standard Clase 15 Posibilidad Clase 20 y 25</p>
----------	--

HERRAJE	<p>Posibilidad bisagras ocultas</p> <p>Posibilidad herraje de seguridad</p>
---------	---

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	6063 T-5
-----------------------	----------

JUNTAS	Triple junta de EPDM
--------	----------------------

POSIBILIDADES DE APERTURA	
INTERIOR	Practicable, oscilo-batiente, plegable, oscilo-paralela y abatible
EXTERIOR	Practicable, proyectante deslizante y pivotante de eje horizontal y vertical

