PIVOTECK

SISTEMAS CON TECNOLOGÍA PIVOTANTE

Descripción resumida para memorias de calidades

Puerta PIVOTECK de seguridad pasiva
Serie H: Hoja en HPL de 0,7 mm. recercada en madera maciza

Puerta tipo **PIVOTECK** de seguridad anti-atrapamientos, ciega o vidriera, con o sin montante superior, de medidas de hoja (...), formada por una hoja (o dos) con sistema **PIVOTECK**, en aglomerado macizo, con cantos redondeados, revestimiento de hoja en HPL de 0,7 mm. de colores a elegir, grosor de hoja de 40 mm. Cerco y tapetas en madera maciza de haya vaporizada barnizada. Los cantos curvos de la hoja **PIVOTECK** y su acople al cerco de madera impiden la introducción de los dedos en la parte posterior de la puerta, evitando los accidentes que se producen en las puertas con sistemas tradicionales de bisagras. Canto lateral de caucho anti-atrapamiento (en centros de enseñanza, opcionalmente) sustitutivo del canto de madera de la hoja **PIVOTECK**, con el fin de evitar accidentes por corte o atrapamiento, fijado a la hoja en el canto del cierre, desde la altura del picaporte hasta abajo, atornillado mediante dos perfiles laterales de aluminio y con sujeción interior de los burletes del canto de caucho. Tope de puerta necesario en acero inoxidable atornillado o pegado al suelo. Cerradura de un punto con bombillo normal o maestreado, o bien picaporte universal reversible y silencioso con mecanismo para condena, juego de manillas anti-enganche con placa cuadrada de 17 x 17 cm. Completamente colocada, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material y ajuste final, según planos de esquemas y detalles.

PIVOTECK

SISTEMAS CON TECNOLOGÍA PIVOTANTE

Descripción resumida para memorias de calidades

Puerta PIVOTECK de seguridad pasiva
Serie H: Hoja en HPL de 0,7 mm. recercada en madera maciza

Puerta tipo **PIVOTECK** de seguridad anti-atrapamientos, ciega o vidriera, con o sin montante superior, de medidas de hoja (...), formada por una hoja (o dos) con sistema **PIVOTECK**, en aglomerado macizo, con cantos redondeados, revestimiento de hoja en HPL de 0,7 mm. de colores a elegir, grosor de hoja de 40 mm. Cerco y tapetas en madera maciza de haya vaporizada barnizada. Los cantos curvos de la hoja **PIVOTECK** y su acople al cerco de madera impiden la introducción de los dedos en la parte posterior de la puerta, evitando los accidentes que se producen en las puertas con sistemas tradicionales de bisagras. Canto lateral de caucho anti-atrapamiento (en centros de enseñanza, opcionalmente) sustitutivo del canto de madera de la hoja **PIVOTECK**, con el fin de evitar accidentes por corte o atrapamiento, fijado a la hoja en el canto del cierre, desde la altura del picaporte hasta abajo, atornillado mediante dos perfiles laterales de aluminio y con sujeción interior de los burletes del canto de caucho. Tope de puerta necesario en acero inoxidable atornillado o pegado al suelo. Cerradura de un punto con bombillo normal o maestreado, o bien picaporte universal reversible y silencioso con mecanismo para condena, juego de manillas anti-enganche con placa cuadrada de 17 x 17 cm. Completamente colocada, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material y ajuste final, según planos de esquemas y detalles.

PUERTAS PIVOTANTES Y TECNICAS, S.L.
Av. Olímpica, 2 B - 4
46900 Torrent (Valencia)
Tel.:961.550.641
www.pivoteck.com
pivoteck@pivoteck.com