

Ensayo / Certificado

Expediente nº 08/32304420 EUROCLASES Categoría B APPLUS



Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

## DESCRIPCION

### MARCO – composición:

Preferco de pino aferrado a pared.  
Cerco o Batiente de MDF Hidrófugo de 70 a 155 mm  
Tapetas o tqapajuntas de MDF 70x10 mm  
Burlite acústico – intumescente, encastrado en el cerco o batiente

### HOJA – composición:

Núcleo interior aglomerado de 38 mm  
Cantos Perimetrales de MDF recercados con Palusol de 33x2 mm  
Acabado a dos caras con tablero de partículas de 3mm

### MEDIDAS HOJA:

Ancho: De 400 mm hasta 960 mm  
Altura: De 1400 mm hasta 2340 mm  
Grueso 45 mm  
Peso 22 kg/m<sup>2</sup> (Aprox.)

### MEDIDAS BLOC:

440 mm hasta 1000 mm  
1430 mm hasta 2370 mm  
70 mm hasta 155 mm  
29 Kg/m<sup>2</sup> (Aprox)

### HERRAJES:

4 Pernos acero inoxidable de 100x86 mm  
1 cerradura de pestillo y llave – antipánico-sin cilindro (no suministradas)  
Posibilidad de incorporar todo tipos de cerraduras  
Muelle cierra-puertas atornillado por superficie de la hoja (no suministrado)  
Posibilidad de incorporar todos los tipos de cierra-puertas

### ACABADOS DE HOJA Y MARCO:

Fibras en crudo – Fibras pre-pintadas – Chapado en madera  
Natural – Lacado – melaminado o estratificado  
Acadados especiales según decoración

### OPCIONES:

Cierre estanco parte inferior hoja suelo tipo guillotina  
Muelle oculto embutido en hoja  
Composiciones de chapa de madera  
Molduras y paneles en la hoja, composiciones de chapa de madera

### ACRISTALAMIENTO:

Posibilidad de incorporar cristales redondos, cuadrados o rectangulares con medidas máximas de 0,7 m<sup>2</sup>

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto  
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.

