

BLOC – PUERTA CORTAFUEGO Enrasada exterior 1 HOJA Ei 452-B/C-5/35 db.

Ensayo / Certificado
Expediente nº 08/32304420 EUROCLASES Categoría B APPLUS



Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

DESCRIPCION

MARCO – composición:

Preferco de pino aferrado a pared.
Cerco o Batiente de MDF hidrófugo de 70 a 155 mm
Tapetas o tqapajuntas de MDF 70x10 mm
Burlate acústico – intumescente, encastrado en el Cerco o Batiente

HOJA – composición:

Núcleo interior aglomerado de 38 mm
Cantos Perimetrales de MDF recercados con Palusol de 38x2 mm
Acabado a dos caras con tablero de partículas de 3 mm

MEDIDAS HOJA:

Ancho: de 400 mm hasta 960 mm
Altura: de 1400 mm hasta 2420 mm
Grueso: 56 mm
Peso: 26 kg/m² (Aprox.)

MEDIDAS BLOC:

440 mm hasta 1100 mm
1430 mm hasta 2530 mm
70 mm hasta 155 mm
33 Kg/m² (Aprox.)

HERRAJES:

4 Pernos acero inoxidable de 100x86 mm
1 cerradura de pestillo y llave – antipánico-sin cilindro (no suministradas)
Posibilidad de incorporar todo tipos de cerraduras
Muelle cierra-puertas atornillado por superficie de la hoja (no suministrado)
Muelle oculto embutido canto superior ensayo ITS 96 DORMA (no suministrado)
Muelle oculto embutido canto lateral ensayo FTS 24 GU-BKS (no suministrado)
Posibilidad de incorporar todos los tipos de cierra-puertas
Mirilla gran angular de 14 mm diámetro ensayada (no suministrada)
Burlate Automático PLANET HS RD/48 db. (no suministrado)

ACABADOS DE HOJA Y MARCO:

Fibras en crudo – Fibras pre-pintadas – Chapado en madera
Natural – Lacado – melaminado o estratificado
Acadados especiales según decoración

OPCIONES:

Cierre estanco parte inferior hoja suelo tipo guillotina
Muelle oculto embutido en hoja
Composiciones de chapa de madera
Molduras y paneles en la hoja, composiciones de chapa de madera

ACRISTALAMIENTO:

Posibilidad de incorporar cristales redondos, cuadrados o rectangulares con medidas máximas de 0,7 m²

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.

Avda. Olímpica, 2B - 4
46900 Torrent (Valencia)
Telf & Fax. (+34) 961 550 641

info@pivoteck.com
www.pivoteck.com

