

BLOC – PUERTA CORTAFUEGO Enrasada exterior 1 HOJA Ei 452-B/C-5/35 db.

Ensayo / Certificado
Expediente nº 08/32304420 EUROCLASES Categoría B APPLUS



Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

DESCRIPCION

MARCO – composición:

Preferido de pino aferrado a pared.
Cerco o Batiente de MDF hidrófugo de 70 a 155 mm
Tapetas o tqapajuntas de MDF 70x10 mm
Burlate acústico – intumescente, encastrado en el Cerco o Batiente

HOJA – composición:

Núcleo interior aglomerado de 38 mm
Cantos Perimetrales de MDF recercados con Palusol de 38x2 mm
Acabado a dos caras con tablero de partículas de 3 mm

MEDIDAS HOJA:

Ancho: de 400 mm hasta 960 mm
Altura: de 1400 mm hasta 2420 mm
Grueso: 56 mm
Peso: 26 kg/m² (Aprox.)

MEDIDAS BLOC:

440 mm hasta 1100 mm
1430 mm hasta 2530 mm
70 mm hasta 155 mm
33 Kg/m² (Aprox.)

HERRAJES:

4 Pernos acero inoxidable de 100x86 mm
1 cerradura de pestillo y llave – antipánico-sin cilindro (no suministradas)
Posibilidad de incorporar todo tipos de cerraduras
Muelle cierra-puertas atornillado por superficie de la hoja (no suministrado)
Muelle oculto embutido canto superior ensayo ITS 96 DORMA (no suministrado)
Muelle oculto embutido canto lateral ensayo FTS 24 GU-BKS (no suministrado)
Posibilidad de incorporar todos los tipos de cierra-puertas
Mirilla gran angular de 14 mm diámetro ensayada (no suministrada)
Burlate Automático PLANET HS RD/48 db. (no suministrado)

ACABADOS DE HOJA Y MARCO:

Fibras en crudo – Fibras pre-pintadas – Chapado en madera
Natural – Lacado – melaminado o estratificado
Acabados especiales según decoración

OPCIONES:

Cierre estanco parte inferior hoja suelo tipo guillotina
Muelle oculto embutido en hoja
Composiciones de chapa de madera
Molduras y paneles en la hoja, composiciones de chapa de madera

ACRISTALAMIENTO:

Posibilidad de incorporar cristales redondos, cuadrados o rectangulares con medidas máximas de 0,7 m²

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.


Avda. Olímpica, 2B - 4
46900 Torrent (Valencia)
Telf & Fax. (+34) 961 550 641

info@pivoteck.com
www.pivoteck.com

Ensayo / Certificado

Expediente nº 11/2241-159 EUROCLASES Categoría A APPLUS

Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U



Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.