

BLOC-PUERTA CORTAFUEGO Doble Hoja Batiente Herrajes Ocultos Ei 902-A/C-5/42 db.

Ensayo / Certificado

Expediente nº 08/32304506 EUROCLASES Categoría A APPLUS

Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U



DESCRIPCION

MARCO – composición:

Prearco de pino aferrado a pared.
Cercos o Batientes de MDF hidrófugo de 70 a 155 mm
Tapetas o tqapajuntas de MDF 70x10 mm
Burlate acústico – intumescente, encastrado en el Cerco o Batiente

HOJA – composición:

Núcleo interior aglomerado de 33 mm + dos silicatos de 12 mm
Cantos Perimetrales de MDF recercados con Palusol de 33x2 mm
Acabado a dos caras con tablero de partículas de 3 mm

MEDIDAS HOJA:

Ancho: de 700+700mm hasta 830+830 mm
Altura: de 1400 mm hasta 2110 mm
Grueso: 65 mm
Peso: 42 kg/m² (Aprox.)

MEDIDAS BLOC:

1540 mm hasta 1820 mm
1430 mm hasta 2200 mm
70 mm hasta 155 mm
49 Kg/m² (Aprox)

HERRAJES:

8 Pernos acero inoxidable de 100x86 mm
1 cerradura de pestillo y llave – antipánico-sin cilindro (no suministradas)
Posibilidad de incorporar todo tipos de cerraduras
Cierra Puertas oculto canto superior (no suministrado)
Cierra Puertas oculto canto lateral (no suministrado)
Cerradura 3 puntos de Cierre
Posibilidad de incorporar todos los tipos de cierra-puertas y cerraduras

ACABADOS DE HOJA Y MARCO:

Fibras en crudo – Fibras pre-pintadas – Chapado en madera
Natural – Lacado – melaminado o estratificado
Acabados especiales según decoración

OPCIONES:

Cierre estanco parte inferior hoja suelo tipo guillotina
Muelle oculto embutido en hoja
Composiciones de chapa de madera
Molduras y paneles en la hoja, composiciones de chapa de madera

BLOC-PUERTA CORTAFUEGO Doble Hoja Batiente Herrajes Ocultos Ei 902-A/C-5/42 db.

Ensayo / Certificado
Expediente nº 5024395 EUROCLASES Categoría A APPLUS

Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

