

Puerta Pivoteck de Seguridad

Puerta de seguridad anti-atrapamientos, de la marca PIVOTECK (ciega o con vidriera, con o sin montaje superior) de medidas de hoja (...) formada por una hoja (o dos) de 35 ó 49mm de espesor a elegir, en aglomerado macizo, o tablero contrachapado de chopo (a elegir) con cantos redondeados, revestimiento de hoja en malamina y/o formica de color (a elegir por el cliente).

Batientes rectos de 7 cm con rebajo de 15mm más suplemento necesario según necesidades de tabique, en MDF hidrófugo o en madera natural (a elección del cliente). Tapajuntas de 7cm de ancho, en MDF hidrófugo o en madera natural, a elección del cliente. Herrajes PIVOTECK de sustentación. Los cantos curvos impiden la introducción de los dedos en la parte posterior de la puerta, evitando los accidentes que se producen en las puertas con sistemas tradicionales de bisagras.

En centros de enseñanza, opcionalmente: Canto lateral de caucho anti-atrapamiento, sustitutivo del canto de madera, fijado a la hoja en el canto del cierre, desde la altura del picaporte hasta abajo, atornillado mediante dos perfiles laterales de aluminio con sujeción interior de los burletes del canto de caucho, con el fin de evitar accidentes por corte o atrapamiento.

